

Familia de productos Estanco

Línea de tableros estancos Tablebox



Características:

Su diseño cumplen con las mas amplia

Posibilidad de Montajes°

(Según normativa ISO 9000)

Aptos para montajes en intemperie

Grado de Protección:

IP 55 – IP 66

Material

Chapa plegada BWG 16 Y BWG 14

Acero Inoxidable AISI 304 1,5 mm. Espesor.

Burlete: Elastómero de etileno Propileno,
garantizan durabilidad y elasticidad en el cierre.

Borne de Puesta a tierra en tapa y cuerpo.

Bisagra de Zamak permite apertura de puerta en 180°

Cerradura Standard, tipo moneda ¼ de vuelta.

Homologación:

Construidos de acuerdo a normas IRAM 2181

Tapa Abisagrada:

Bisagra de Zamak, permite apertura de puerta en 180°.

Tratamiento:

Desengrasado, fosfatizado y pasibado.

Terminación:

Pintura poliester en polvo, uso exterior texturada al horno.

Color: azul (otros bajo pedido).

Modelo	Alto	Ancho	Profundidades			
TAB 2015	200	150	120			
TAB 2520	250	200	120	160		
TAB 3025	300	250	120	160		
TAB 3030	300	300	120	160		
TAB 4030	400	300	120	160	210	260
TAB 4545	450	450	120	160	210	260
TAB 5040	500	400	120	160	210	260
TAB 6040	600	400		160	210	260
TAB 6050	600	500		160	210	260
TAB 6060	600	600		160	210	260
TAB 7060	700	600				260
TAB 9060	900	600				260
TAB 12060	1200	600				260

Burlete:

Elastómero de etileno Propileno,
garantizan durabilidad y elasticidad en el cierre.

Bandeja de Montaje:

Posee una bandeja para montaje del
instrumental en chapa con tratamiento de
galvanizado electrolítico garantizando
conductividad continua, dando la posibilidad
del montaje de todo tipo de instrumentos



Familia de productos Estanco

Línea de Condulets - WFS - WTP



Cajas de Aluminio

Cod. Serie Condulets

Modelos: C - L - LL - LR - LB - T - TB - X

Rosca BSP/NPT: 1/2" a 3"

Cod. WFS

Para alojar interruptores

Modelos: E - C - L - T - X

Rosca BSC: 5/8" - 3/4" - 1"

Rosca BSP/NPT: 1/2" - 3/4"

Cod. WTP

Para alojar elementos internos

Accesos: A pedido

Medidas: Varias

